



Distancias mínimas que, con carácter xeral, a Axencia Galega de Infraestruturas considera precisas para o mantemento da seguridade viaria e a axeitada protección do dominio público viario.

SOLO URBANO

- **ALIÑACIÓN**

Distancia mínima entre aliñacións de viario	Solo urbano	
	Consolidado	Non consolidado
Autoestradas, autovías e vías para automóviles	50 m (25 ó eixo da vía)	
Resto de estradas da rede primaria básica	24 m (12 ó eixo da calzada)	
Estradas da rede primaria complementaria	20 m (10 ó eixo da calzada)	
Estradas da rede secundaria	16 m (8 ó eixo da calzada)	

- **LIÑA DE EDIFICACIÓN**

Distancia mínima entre aliñacións de edificación e o eixo da calzada	Solo urbano	
	Consolidado	Non consolidado
Autoestradas, autovías e vías para automóviles	25 m	
Resto de estradas da rede primaria básica	12 m	
Estradas da rede primaria complementaria	10 m	
Estradas da rede secundaria	8 m	

SOLO DE NÚCLEO RURAL

- **ALIÑACIÓN**

Distancia mínima entre aliñacións de viario	Solo de núcleo rural	
	Tradicional	Común
Autoestradas, autovías e vías para automóviles	50 m (25 m ó eixo da vía)	
Resto de estradas da rede primaria básica	24 m (12 ó eixo da calzada)	
Estradas da rede primaria complementaria	20 m (10 m ó eixo da calzada)	
Estradas da rede secundaria	16 m (8 m ó eixo da calzada)	

- **LIÑA DE EDIFICACIÓN**

Distancia mínima entre a aliñación de edificación e o eixo da calzada	Solo de núcleo rural	
	Tradicional	Común
Autoestradas, autovías e vías para automóviles	30 m	50 m
Resto de estradas da rede primaria básica	15 m	18 m
Estradas da rede primaria complementaria	13 m	16 m
Estradas da rede secundaria	11 m	14 m

